

HAC-HDBW2220F-0280B

Domo HDCVI 2M 1080P DN ICR IR20m 0Lux 2.8mm IP67
IK10 AUDIO



PRODUCTO

Sensor	1/2.8" 2.4Megapixel CMOS
Max. resolución / ips	1080P@25IPS
Conmutación	Día - Noche con Filtro ICR
Min. iluminación	0.05Lux (Color) / 0Lux (B/N) con LEDs
Óptica	Fija de 2.8mm (106°)
Leds ir	LEDs Smart IR (Hasta 20m)
Tecnología	HDCVI (Coaxial o UTP) en FullHD
Funciones de cámara	BLC, 3D-NR, AGC, AWB
Salida de vídeo	BNC HDCVI o Estándar (Conmutable)
Distancia transmisión	Hasta 500m vía Coaxial 75-3 (RG-59)
Alimentación / consumo	12Vdc (Max 3.3W)
Temperatura	De -30°C a +60°C (95% HR)
Protección	IP67 e IK10 (Uso exterior anti-vandálico)
Dimensiones / peso	50.3mm A x 106.3mm Diam. / 0.30Kg

HAC-HDBW2220F-0280B

CARACTERÍSTICAS

- Resolución Megapíxel hasta 1080P a 25IPS.
- Conmutación Señal HDCVI o Vídeo Estándar. Micrófono integrado.
- Mini-domo exterior IP67 instalable a pared o techo (3 ejes).
- Menú OSD accesible desde el DVR.
- Sin latencia ni interferencias hasta 500m vía Coaxial 75-3.
- Transmisión 1080P hasta 240m vía UTP Cat5-E con baluns especiales para CVI o 150m con baluns estándar.

DIMENSIONES

